

Technische Daten

GIGA 5



JURA-Standards für alle Kaffeevollautomaten

Variable Brühkammer	5 - 16 g 0.011 - 0.035 lb
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
Zweite, gemahlene Kaffeemischung	■
Elektrisch verstellbare Profi - Keramikscheibenmahlwerke (Stufen)	5
Heißwasserfunktion	■
Cappuccino-Düse	■
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	■
Mehrstufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk	
Filterpatrone CLARIS	■
Hochleistungspumpe, 15 bar	■
Thermoblock-Heizsystem	■
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	■
Wasserhärte einstellbar	■
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	■

Spezifische Vorzüge

Swiss made	■
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©)	■
Latte macchiato auf Knopfdruck	2
Cappuccino auf Knopfdruck	2
Milchkaffee auf Knopfdruck	2

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

GIGA 5

Elektronisch verstellbare Cappuccino-Düse mit Feinschaumtechnologie	■
Power-Heißwasser (3 Temperaturstufen)	■
Aroma-Boost-Funktion	
Easy Select©	
Bohnen à la carte	■
Kaffee à la carte	
Pulvererkennung für zweiten, gemahlenen Kaffee	■
Intelligentes Vorheizen	■
Sensitive-Touchscreen Technology©	
Integriertes Zubehörfach	■
TÜV-Zertifikat für Bedienungsanleitung	■

Einstellungen und Programmiermöglichkeiten

Kaffeewassermenge programmierbar	■
Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar	■
Kaffeestärke in Stufen programmierbar	5
Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar	■
Aroma-Ebenen programmierbar	
Brühtemperatur in Stufen programmierbar	3
3-stufige Heißwassertemperatur programmierbar	■
Klartext-/Grafikdisplay	
Klartext-Display	
Symboldisplay	

TFT Farbdisplay	■
Rotary Switch	■
Programmierbare Einschaltzeit	■
Programmierbare Ausschaltzeit	■
Ein- und Ausschaltzeit nach Wochentagen zuordenbar	■
Aktive Bohnenüberwachung	■
Überwachte Restwasserschale	■
Überwacher Aromaschutzdeckel	■
Integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm	■
Pflegestatusanzeige	■

Design und Materialien

Alu Frame Design© 3 mm Aluminiumfront	■
Aluminiumfront	■
Venti Ports	■
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	
Breitenverstellbarer Kaffeeauslauf	20 - 50 mm 0.8 - 2.0 in
Drehbarer Kaffeeauslauf	
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf	
Höhenverstellbarer Kombiauslauf (Cappuccino/Kaffee)	70 - 159 mm 2.8 - 6.3 in
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	69 - 165 mm 2.7 - 6.5 in
Tassenbeleuchtung	■

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Technische Daten

GIGA 5



Connector System©

Sound Design

Zubehör

Edelstahl-Isoliermilchbehälter	0.6 l 20 oz
--------------------------------	----------------

Tassenwärmer Z

Tassenwärmer	optional
--------------	----------

Cool Control	optional
--------------	----------

Profi-Cappuccino-Düse

In Zahlen

Füllmenge Wassertank	2,6 l 87 oz
----------------------	----------------

Kaffeesatzbehälter (Portionen)	~ 20
--------------------------------	------

Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	2 x 280 g 2 x 9.88 oz
--------------------------------------	--------------------------

Kabellänge	~ 1.2 m approx. 47.24 in
------------	-----------------------------

Spannung	220 - 240 V AC UL 120 V~, 60 Hz
----------	------------------------------------

Leistung	2300 W UL: 1250 W
----------	----------------------

Energieverbrauch	30 Wh
------------------	-------

Energieverbrauch mit E.S.M.© 1	12 Wh
--------------------------------	-------

Energieverbrauch mit E.S.M.© 2	15 Wh
--------------------------------	-------

Energieverbrauch mit E.S.M.©	-
------------------------------	---

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Stand-by-Leistung	≤ 0,5W
-------------------	--------

Gewicht	18 kg 39.3 lb
---------	------------------

Maße (B x H x T)	32 x 41,5 x 49,7 cm 12.6 x 16.3 x 19.6 in
------------------	--

Prüfungen	  
-----------	---

Artikelnummer/Farbe	CH: 13582 EU: 13583 Alu UL: 13623 Aluminium (NA)
---------------------	--